

製品情報  
PRODUCTS

液晶ディスプレイ  
LCD

タッチパネル  
TOUCH PANEL

生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション  
OPTION

法人向け製品  
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業  
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例  
CASE STUDY

iiyama製品、  
世界各国で続々受賞  
WORLD AWARD

**iiyama** 製品  
ご購入はコチラから  
※外部サイトへ遷移します

**iiyama MousePro**  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！  
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ  
にて展示&販売中！  
**iiyama mouse**

生産終了製品

[iiyamaホーム](#) [生産終了製品](#)

ProLite T2250MTS-B



モデル名	ProLite T2250MTS-B
型番	PLT2250MTS-B1
タイプ	スタンド
タッチパネル方式	光学カメラ
表面処理（透過率）	ガラス（透過率88%）
タッチパネル通信方式	USB
液晶パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：55cm(21.5型)
最大表示範囲（水平×垂直）	476.64mm×268.11mm
画素ピッチ（水平×垂直）	0.248mm×0.248mm
視野角（標準）	水平：170°、垂直：160°
応答速度（黒→白→黒）	5ms
輝度（標準）	260cd/m <sup>3</sup>
コントラスト比（標準）	1000：1（標準）
表示色（最大）	約1670万色
走査周波数	アナログ 水平：31～82kHz 垂直：56～75H、 デジタル 水平：31～82Hz 垂直：56～75Hz
表示可能解像度（最大）	1920×1080（最大）※2 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ（アナログ） DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付き）
ブラグ&ブレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL 正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準) 75Ω 正極性 デジタル/DVI（Rev.1.0）準拠 音声：φ3.5ステレオミニジャック、0.5Vrms（最大）
スピーカー	1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	44W（標準） パワーマネジメントモード時：1W（最大）※3
外形寸法（mm）	513（幅）×419（高）×263（奥） 梱装箱サイズ575（幅）×224（高）×500（奥行）、7.2kg（総重量）
重量	6.0kg（スピーカー、スタンド含む） 4.7kg（スタンドなし）
角度調整範囲	上方向20° 下方向5°
セキュリティ	盗難防止用具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%最大（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%最大（結露なきこと）
リサイクル	対応
J-Moss対応	対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル 電源コード、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、保証書（クイックガイド裏表紙）、タッチペン（本体に収納付属）
JANコード	PLT2250MTS-B1：4948570110551

※1 標準：タッチパネル装着時  
TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。  
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。  
※3 オーディオ機器未接続時。  
※4 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）