

液晶ディスプレイ  
LCD

タッチパネル  
TOUCH PANEL

生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション  
OPTION

法人向け製品  
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業  
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例  
CASE STUDY

iiyama製品、  
世界各国で続々受賞  
WORLD AWARD

iiyama 製品  
ご購入はコチラから  
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！  
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ  
にて展示&販売中！  
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

LS501U H



モデル名	LS501U H
型番	LS501U H
ブラウン管	15型 (表示領域13.8型/35cm)、フラットスクエア、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.27mm (水平0.23mm、垂直0.14mm)
表面処理	低反射帯電防止コート
走査周波数	水平：30～70kHz 垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	110MHzドットクロック
解像度 (推奨/使用可能)	1024×768@85Hz
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ直出し
画像情報メモリー数	プリセット：9種、ユーザー設定：最大8種
標準表示範囲 (水平×垂直)	260×195mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	最大：70W (最大)、パワーマネージメントモード時 2W (最大)
外形寸法 (mm)	360 (幅) × 362 (高) × 387 (奥行) mm
重量	11.5Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90°、上方向10°、下方向3°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90% (結露なきこと)
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	3年保証 ※ブラウン管は1年保証となります
付属品	電源コード、スタンド、取扱説明書/保証書 (本書)
JANコード	4.94857E+12

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

#### 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる  
スペシャルサイトはコチラから▶

mouse 期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

#### ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

#### サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

#### 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

#### 初めてご利用の方

BTOパソコンとは？  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認