

液晶ディスプレイ  
LCD

タッチパネル  
TOUCH PANEL

生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション  
OPTION

法人向け製品  
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業  
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例  
CASE STUDY

iiyama製品、  
世界各国で続々受賞  
WORLD AWARD

iiyama 製品  
ご購入はコチラから  
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！  
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ  
にて展示&販売中！  
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

S501J



モデル名	S501J
型番	S501J
ブラウン管	15型シャドウマスク（表示範囲13.8"/35cm）、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.28mm
表面処理	帯電防止ノングレア処理
走査周波数	水平：24.8～69.0kHz 垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	120MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1024×768@85Hz
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ（直だし）
画像情報メモリー数	プリセット7種、ユーザー設定：最大10種
標準表示範囲（水平×垂直）	260×195mm
ブラッグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力電源	AC90～110V、50/60Hz
消費電力	最大：85W（最大）、パワーマネジメントスタンバイ/サスペンドモード時 11W（最大）/アクティブオフモード時7W（最大）
外形寸法（mm）	367(幅)×375(高)×384(奥行)mm
重量	13Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90°、上方向10°、下方向3°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	取扱説明書/保証書、電源コード、98変換アダプタ

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



### 液晶デジタルサイネージ

#### ProLite LHシリーズ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

mouse 期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

#### ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

#### サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理ご依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

#### 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

#### 初めてご利用の方

BTOパソコンとは？  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認