

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

A705HS



モデル名	A705HS
型番	A705HS
ブラウン管	17型アバーチャグリル（表示領域16.0" /41 c m）、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.25mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～86.0kHz 垂直：50～180Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期：TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	130MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1024×768@85Hz/1600×1200@60Hz
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ（直だし）
画像情報メモリー数	プリセット6種、ユーザー設定：最大10種
標準表示範囲（水平×垂直）	310×232.5mm
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：120W（最大）、パワーマネジメントスタンバイモード時:15W以下※1（最大）/サスペンドモード時 15W以下※1（最大）/アクティブオフモード時6W以下※2（最大）
外形寸法（mm）	412（幅）×458（高）×420（奥行）
重量	18.5Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各45°、上方向15°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、取扱説明書/保証書
その他機能	USB内蔵：Rev.1.1適合セルフパワーハブ、ポート数 1 UpstreamシリーズB（コンピュータ側）、4 DownstreamシリーズA（周辺機器側）、スピーカー 1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）、音声入力コネクタ/ヘッドホン端子 φ3.5mm×ステレオミニジャック

※1 USB/オーディオ機器未接続時

※2 USB機器未接続時

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶