

iiyamaホーム &gt; 生産終了製品 &gt;

HM703U



モデル名	HM703U
型番	HM703U
ブラウン管	17型（表示領域16.0" /41 c m）ダイヤモンドトロンM2-CRT
ドットピッチ	中央0.25mm、周辺0.25mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～96.0kHz 垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	160MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1024×768@85Hz/1600×1200
信号入力コネクタ	D-SUB×2 ミニ15ピンコネクタ
画像情報メモリー数	プリセット10種、ユーザー設定：最大20種
標準表示範囲（水平×垂直）	310×232.5mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：110W（最大）、パワーマネジメントスタンバイモード時:15W以下（最大）/サスペンドモード時 15W以下（最大）/アクティブオフモード時5W以下（最大）
外形寸法（mm）	408（幅）×420（高）×430（奥行）
重量	16.5Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90°、上方向10°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、信号ケーブル、取扱説明書/保証書
その他機能	輝度 285 c d/m2（最大）（OPQボタンON時）

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



## iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



## テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ  
ProLite LHシリーズ

## 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



## 商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)  
[タッチパネル](#)  
[業務用サイネージ](#)  
[純正オプション](#)

## ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)  
[お支払い方法について](#)  
[営業日のご案内](#)  
[返品について](#)  
[よくあるご質問](#)

## サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)  
[故障診断・修理依頼](#)  
[製品FAQ](#)  
[各種ダウンロード](#)  
[お客様の声への回答](#)  
[旧製品一覧](#)

## 店舗情報

[仙台](#)  
[秋葉原](#)  
[春日部](#)  
[名古屋](#)  
[大阪](#)  
[博多](#)

## 初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)  
[メルマガ登録](#)  
[アフィリエイト](#)  
[マイページ](#)  
[お届け予定日確認](#)