

液晶ディスプレイ  
LCD

タッチパネル  
TOUCH PANEL

生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション  
OPTION

法人向け製品  
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業  
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例  
CASE STUDY

iiyama製品、  
世界各国で続々受賞  
WORLD AWARD

iiyama 製品  
ご購入はコチラから  
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！  
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ  
にて展示&販売中！  
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

HM704UC



モデル名	HM704UC
型番	HM704UC
ブラウン管	17型 (表示領域16.0" /41 c m) ダイアモンドトロンM2-CRT
ドットピッチ	中央0.25mm、周辺0.25mm
表面処理	低反射帯電防止コート (ARコート)
走査周波数	水平：30.0～96.0kHz 垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	160MHzドットクロック
解像度 (推奨/使用可能)	1024×768@85Hz/1600×1200
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ (直だし)
画像情報メモリー数	プリセット10種、ユーザー設定：最大20種
標準表示範囲 (水平×垂直)	310×232.5mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：110W (最大)、パワーマネジメントスタンバイモード時:15W以下 (最大) /サスペンドモード時 15W以下 (最大) /アクティブオフモード時5W以下 (最大)
外形寸法 (mm)	400 (幅) × 406.6 (高) × 423 (奥行)
重量	16.5Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90°、上方向10°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90% (結露なきこと)
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、取扱説明書/保証書
その他機能	輝度 300 c d/m2 (最大) (OPQボタンON時)

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

#### 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

#### ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

#### サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

#### 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

#### 初めてご利用の方

BTOパソコンとは?  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認