

[iiyamaホーム](#) > [生産終了製品](#) >

LM702UC



モデル名	LM702UC
型番	LM702UC
ブラウン管	17型 (表示領域16.0" /41 c m) ダイアモンドトロンM2-CRT
ドットピッチ	中央0.25mm、周辺0.25mm
表面処理	低反射帯電防止コート (ARコート)
走査周波数	水平: 30.0~70.0kHz 垂直: 50~160Hz
入力同期信号	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	110MHzドットクロック
解像度 (推奨/使用可能)	1024×768@85Hz/1280×1024@60Hz
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ (直だし)
画像情報メモリー数	プリセット9種、ユーザー設定:最大20種
標準表示範囲 (水平×垂直)	310×232.5mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大:100W (最大)、パワーマネジメントスタンバイモード時:15W以下 (最大) /サスペンドモード時 15W以下 (最大) /アクティブオフモード時5W以下 (最大)
外形寸法 (mm)	410 (幅) × 404 (高) × 420 (奥行)
重量	約18Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90°、上方向10°、下方向5°
環境条件	動作時:温度 0~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~90% (結露なきこと)
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、取扱説明書/保証書
その他機能	輝度 300 c d/m2 (最大) (OPQボタンON時)

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶

テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細は[コチラから](#)▶iiyama液晶デジタルサイネージ
ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトは[コチラから](#)▶

期待を超えるコンピューター。



商品ラインナップ

[液晶ディスプレイ](#)
[タッチパネル](#)
[業務用サイネージ](#)
[純正オプション](#)

ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)
[お支払い方法について](#)
[営業日のご案内](#)
[返品について](#)
[よくあるご質問](#)

サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)
[故障診断・修理依頼](#)
[製品FAQ](#)
[各種ダウンロード](#)
[お客様の声への回答](#)
[旧製品一覧](#)

店舗情報

[仙台](#)
[秋葉原](#)
[春日部](#)
[名古屋](#)
[大阪](#)
[博多](#)

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは?](#)
[メルマガ登録](#)
[アフィリエイト](#)
[マイページ](#)
[お届け予定日確認](#)