

[液晶ディスプレイ LCD](#)
[タッチパネル TOUCH PANEL](#)
[生産終了製品 DISCONTINUED PRODUCTS](#)
[純正オプション OPTION](#)
[法人向け製品 対応ディスプレイ一覧](#)
[学校ICT環境設備事業 対応ディスプレイ一覧](#)
[カタログ・各種ソフトウェア ダウンロード CATALOG & APPLI DOWNLOAD](#)
[導入事例 CASE STUDY](#)
[iiyama製品、世界各国で続々受賞 WORLD AWARD](#)
[iiyama 製品ご購入はコチラから ※外部サイトへ遷移します](#)
[iiyama MousePro 法人向けパソコンとのお得なセット！ビジネスPC Mouse Pro](#)
[全国ダイレクトショップにて展示&販売中！ iiyama mouse](#)
[iiyamaホーム > 生産終了製品 >](#)

S700J1



モデル名	S700J1
型番	S700J1
ブラウン管	17型 シャドウマスク (表示領域16.0"/41cm)、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.28mm (水平0.24mm、垂直0.14mm)
表面処理	低反射帯電防止コート (ARコート)
走査周波数	水平：30.0～70.0kHz 垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	110MHzドットクロック
解像度 (推奨/使用可能)	1024×768@85Hz/1280×1024@60Hz
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ (直だし)
画像情報メモリー数	プリセット9種、ユーザー設定：最大20種
標準表示範囲 (水平×垂直)	300×230mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B対応
入力電源	AC90～110V、50/60Hz
消費電力	最大：120W (最大)、パワーマネジメントスタンバイモード時:15W以下 (最大) /サスペンドモード時 15W以下 (最大) /アクティブオフモード時5W以下 (最大)
外形寸法 (mm)	410 (幅) × 411 (高) × 430 (奥行)
重量	16Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90°、上方向10°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90% (結露なきこと)
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、取扱説明書/保証書

[▲このページの先頭に戻る](#)

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

#### 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

#### ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

#### サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

#### 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

#### 初めてご利用の方

BTOパソコンとは？  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認