

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

A901H



モデル名	A901H
型番	A901H
ブラウン管	19型アパーチャグリルNF、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	中央0.25mm、周辺0.27mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：27.0～115.0kHz 垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期 ※1：TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン※1：0.3V p-p、負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	300MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1600×1200
信号入力コネクタ	BNC コネクタ D-SUB ミニ15ピン
画像情報メモリー数	プリセット8種、ユーザー設定：最大10種
標準表示範囲（水平×垂直）	360mm×270mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2 _™ 対応
入力電源	AC90～110V、50/60Hz
消費電力	最大：140W（最大）、スタンバイ/サスペンドモード時約10W以下（最大）、アクティブオフモード時約5W以下（最大）
外形寸法（mm）	450（幅）×447（高）×447（奥行）
重量	28Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各45°、上方向11°、下方向5°
環境条件	動作時：温度0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、信号ケーブル、取扱説明書/保証書

※1 システムによっては対応できない場合があります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ
ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインナップ

[液晶ディスプレイ](#)
[タッチパネル](#)
[業務用サイネージ](#)
[純正オプション](#)

ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)
[お支払い方法について](#)
[営業日のご案内](#)
[返品について](#)
[よくあるご質問](#)

サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)
[故障診断・修理ご依頼](#)
[製品FAQ](#)
[各種ダウンロード](#)
[お客様の声への回答](#)
[旧製品一覧](#)

店舗情報

[仙台](#)
[秋葉原](#)
[春日部](#)
[名古屋](#)
[大阪](#)
[博多](#)

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)
[メルマガ登録](#)
[アフィリエイト](#)
[マイページ](#)
[お届け予定日確認](#)