

iiyamaホーム &gt; 生産終了製品 &gt;

A902M



モデル名	A902M
型番	A902M
ブラウン管	19型アパーチャグリルNF (表示領域 18.0"/46cm)
ドットピッチ	中央0.25mm、周辺0.27mm
表面処理	低反射帯電防止コート (ARコート)
走査周波数	水平：30.0～115.0kHz 垂直：50～180Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期 ※1：TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン※1：0.3V p-p、負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	300MHzドットクロック
解像度 (推奨/使用可能)	1280×1024@85Hz/1920 x 1440
信号入力コネクタ	D-SUB×2 ミニ15ピンコネクタ
画像情報メモリー数	プリセット8種、ユーザー設定：最大10種
標準表示範囲 (水平×垂直)	360mm×270mm
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：138W (最大)、パワーマネジメントスタンバイモード 時:10W以下※2 /サスペンドモード時 10W以下※2/アクティブモード時3W以下※3
外形寸法 (mm)	450 (幅) × 450 (高) × 447 (奥行)
重量	24Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各45°、上方向11°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90% (結露なきこと)
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、信号ケーブル、取扱説明書/保証書
その他機能	USB内蔵：Rev.1.1適合 セルフパワーハブ、ポート数 1 UpstreamシリーズB (コンピュータ側)、4 DownstreamシリーズA (周辺機器側)、スピーカー 1W×2 (アンプ付きステレオスピー カー)、音声入力コネクタ/ヘッドホン端子 φ3.5mm×ステレオ ミニジャック

※1 システムによっては対応できない場合があります。

※2 U S B / オ ー デ ィ オ 機 器 未 接 続 時。

※4 USB機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



## iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



## テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ  
ProLite LHシリーズ

## 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる  
スペシャルサイトはコチラから▶

期待を超えるコンピューター。



## 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

## ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

## サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

## 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

## 初めてご利用の方

BTOパソコンとは？  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認