

iiyamaホーム &gt; 生産終了製品 &gt;

HM903D



モデル名	HM903D
型番	HM903D
ブラウン管	19型（表示領域18.0"/46cm）ダイヤモンドロンM2管
ドットピッチ	中央0.25mm、周辺0.27mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～130.0kHz 垂直：50～200Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期 ※1：TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン※1：0.3V p-p、負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	345MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1280×1024@85Hz/1920×1440
信号入力コネクタ	D-SUB×2 ミニ15ピンコネクタ
画像情報メモリー数	プリセット9種、ユーザー設定：最大9種
標準表示範囲（水平×垂直）	360mm×270mm
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：145W（最大）、パワーマネジメントスタンバイモード 時：3W以下(最大)/サスペンドモード時 3W以下（最大）※2/アクテ ィブオフモード時3W以下（最大）
外形寸法（mm）	450（幅）×450（高）×447（奥行）
重量	24Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各45°、上方向11°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、AVケーブル、USBケーブル、説明書（保証書）
その他機能	輝度 250cd/m2（peak）（OPQボタンON時）、USB内蔵： Rev.1.1適合 セルフパワードハブ、ポート数1 Upstreamシリーズ B（コンピュータ側）、4 DownstreamシリーズA（周辺機器側）、ス ピーカー 1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）、音声入力 コネクタ/ヘッドホン端子 φ3.5mm×ステレオミニジャック

※1 システムによっては対応できない場合があります。

※2 USB/Aオーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



## iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



## テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ  
ProLite LHシリーズ

## 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる  
スペシャルサイトはコチラから▶