

製品情報 PRODUCTS | 旧製品

- 液晶ディスプレイ LCD
- タッチパネル TOUCH PANEL
- 生産終了製品 DISCONTINUED PRODUCTS
- 純正オプション OPTION

法人向け製品 対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業 対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア ダウンロード CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例 CASE STUDY

iiyama製品、世界各国で続々受賞 WORLD AWARD

iiyama製品ご購入はコチラから ※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro 法人向けパソコンとの お得なセット！ ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップにて展示&販売中！ iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

HM903D A



モデル名	HM903D A
型番	HM903D A
ブラウン管	19型（表示領域18.0"/46cm）ダイヤモンドトンU2
ドットピッチ	中央0.24mm、周辺0.24mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～132.0kHz 垂直：45～200Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期 ※1：TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン※1：0.3V p-p、負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p(標準)、1.0Vp-p、75Ω、正極性
映像帯域	345MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1280×1024@100Hz/1920×1440@85Hz
信号入力コネクタ	D-SUB×2 ミニ15ピンコネクタ
画像情報メモリー数	プリセット11種、ユーザー設定：最大9種
標準表示範囲（水平×垂直）	360mm×270mm
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：145W（最大）、パワーマネジメントスタンバイモード時：3W以下(最大)/サスペンドモード時 3W以下（最大）※2/アクティブオフモード時3W以下（最大）
外形寸法（mm）	450（幅）×450（高）×447（奥行）
重量	23.5Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各45°、上方向11°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、信号ケーブル、USBケーブル、説明書（保証書）、オーディオケーブル
その他機能	USB内蔵：Rev.1.1適合セルフパワードハブ、ポート数1 UpstreamシリーズB（コンピュータ側）、4 DownstreamシリーズA（周辺機器側）、スピーカー 1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）、音声入力コネクタ/ヘッドホン端子 φ3.5mm×ステレオミニジャック

※1 システムによっては対応できない場合があります。  
※2 U S B / オ - デ ィ オ 機 器 未 接 続 時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧  
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！  
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ  
液晶デジタルサイネージ  
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶