

ホーム
HOME製品一覧
PRODUCTS法人のお客様へ
CORPORATE CUSTOMERサポート情報
SUPPORTお知らせ
INFORMATION会社情報
COMPANY製品情報
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ
LCDタッチパネル
TOUCH PANEL生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS純正オプション
OPTION法人向け製品
対応ディスプレイ一覧学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例
CASE STUDYiiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARDiiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移しますiiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

HM903D B1



モデル名	HM903D B1
型番	HM903D B1
ブラウン管	19型（表示領域18.0"/46cm）ダイヤモンドトロンU2
ドットピッチ	0.24mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～132.0kHz 垂直：50～200Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期 ※1：TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン※1：0.3V p-p、負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性/0.7Vrms（最大）
映像帯域	345MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1280×1024@100Hz
信号入力コネクタ	D-SUB×2 ミニ15ピンコネクタ
画像情報メモリー数	プリセット9種、ユーザー設定：最大9種
標準表示範囲（水平×垂直）	360mm×270mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：145W（最大）125W（Windows使用時：1280 x 1024@100Hz）※2、パワーマネージメントモード時：1W以下 ※2
外形寸法（mm）	450（幅）×450（高）×447（奥行）
重量	24Kg（スタンド含む）
角度調整範囲	左右各45°、上方向11°、下方向5°
環境条件	動作時：温度0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、信号ケーブルMB38（D-SUB接続用）、USBケーブル SU44、オーディオケーブルAD24、取扱説明書/保証書、ユーザー 登録のご案内
その他機能	USB内蔵：Rev.1.1適合セルフパワーハブ、ポート数1 UpstreamシリーズB（コンピュータ側）、4 DownstreamシリーズA （周辺機器側）、スピーカー 1W×2（アンプ付きステレオスピー カー）、音声入力コネクタ/ヘッドホン端子 φ3.5mm×ステレオ ミニジャック

※1 システムによっては対応できない場合があります。

※2 U S B / オ - デ ィ オ 機 器 未 接 続 時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理ご依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認