

[液晶ディスプレイ LCD](#)
[タッチパネル TOUCH PANEL](#)
[生産終了製品 DISCONTINUED PRODUCTS](#)
[純正オプション OPTION](#)
[法人向け製品 対応ディスプレイ一覧](#)
[学校ICT環境設備事業 対応ディスプレイ一覧](#)
[カタログ・各種ソフトウェア ダウンロード CATALOG & APPLI DOWNLOAD](#)
[導入事例 CASE STUDY](#)
[iiyama製品、世界各国で続々受賞 WORLD AWARD](#)
[iiyama 製品ご購入はコチラから ※外部サイトへ遷移します](#)
[iiyama MousePro 法人向けパソコンとのお得なセット！ビジネスPC Mouse Pro](#)
[全国ダイレクトショップにて展示&販売中！ iiyama mouse](#)
[iiyamaホーム > 生産終了製品 >](#)

LS902U



モデル名	LS902U
型番	LS902U
ブラウン管	19型シャドウマスク（表示領域18.0"/45.7cm）、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.26mm（水平0.22mm、垂直0.13mm）
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～96.0kHz 垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	200MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1280×1024@85Hz/1600×1200
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ（直だし）
画像情報メモリー数	プリセット8種、ユーザー設定：最大20種
標準表示範囲（水平×垂直）	346mm×260mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：130W（最大）、パワーマネージメントモード時：5W（最大）
外形寸法（mm）	460（幅）×459（高）×460.5（奥行）
重量	18Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90°、上方向10°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、取扱説明書/保証書

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認