

[液晶ディスプレイ LCD](#)
[タッチパネル TOUCH PANEL](#)
[生産終了製品 DISCONTINUED PRODUCTS](#)
[純正オプション OPTION](#)
[法人向け製品 対応ディスプレイ一覧](#)
[学校ICT環境設備事業 対応ディスプレイ一覧](#)
[カタログ・各種ソフトウェア ダウンロード CATALOG & APPLI DOWNLOAD](#)
[導入事例 CASE STUDY](#)
[iiyama製品、世界各国で続々受賞 WORLD AWARD](#)
[iiyama 製品ご購入はコチラから ※外部サイトへ遷移します](#)
[iiyama MousePro 法人向けパソコンとのお得なセット！ビジネスPC Mouse Pro](#)
[全国ダイレクトショップにて展示&販売中！ iiyama mouse](#)
[iiyamaホーム > 生産終了製品 >](#)

LS902U G



モデル名	LS902U G
型番	LS902U G
ブラウン管	19型シャドウマスク（表示領域18.0"/45.7cm）、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.26mm（水平0.22mm、垂直0.13mm）
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～96.0kHz 垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	200MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1280×1024@85Hz
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ（直だし）
画像情報メモリー数	プリセット8種、ユーザー設定：最大20種
標準表示範囲（水平×垂直）	346mm×260mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：130W（最大）、パワーマネージメントモード時：5W（最大）
外形寸法（mm）	460（幅）×459（高）×460.5（奥行）
重量	18Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90°、上方向10°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	3年間保証 ※ブラウン管は1年間保証となります。
付属品	電源コード、取扱説明書/保証書

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)
[タッチパネル](#)
[業務用サイネージ](#)
[純正オプション](#)

ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)
[お支払い方法について](#)
[営業日のご案内](#)
[返品について](#)
[よくあるご質問](#)

サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)
[故障診断・修理依頼](#)
[製品FAQ](#)
[各種ダウンロード](#)
[お客様の声への回答](#)
[旧製品一覧](#)

店舗情報

[仙台](#)
[秋葉原](#)
[春日部](#)
[名古屋](#)
[大阪](#)
[博多](#)

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)
[メルマガ登録](#)
[アフィリエイト](#)
[マイページ](#)
[お届け予定日確認](#)