

iiyamaホーム &gt; 生産終了製品 &gt;

HA202D



モデル名	HA202D
型番	HA202D
ブラウン管	22型アパーチャグリル（表示領域20.0"/51cm）、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.24mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～140.0kHz 垂直：50～180Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期 ※1：TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン※1：0.3V p-p、負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性
映像帯域	390MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1280×1024@85Hz
信号入力コネクタ	D-SUB×2 ミニ15ピンコネクタ
画像情報メモリー数	プリセット10種、ユーザー設定：最大9種
標準表示範囲（水平×垂直）	395mm×295mm
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：170W（最大）、パワーマネージメントモード時：3W（最大）※2
外形寸法（mm）	493（幅）×487（高）×479（奥行）
重量	29.5Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各45°、上方向11°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、信号ケーブル、取扱説明書/保証書

※1 システムによっては対応できない場合があります。

※2 USB/オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



## iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



## テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ  
ProLite LHシリーズ

## 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



## 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

## ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

## サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

## 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多初めてご利用の方  
BTOパソコンとは？メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認