

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

HM204D



モデル名	HM204D
型番	HM204D
ブラウン管	22型（表示領域20.0"/51cm）ダイヤモンドトンU2管
ドットピッチ	中央0.24mm、周辺0.24mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～142.0kHz 垂直：50～200Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期 ※1：TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン※1：0.3V p-p、負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p(標準)、1.0Vp-p、75Ω、正極性
映像帯域	390MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1600×1200@100Hz/2048×1536@85Hz
信号入力コネクタ	D-SUB×2 ミニ15ピンコネクタ
画像情報メモリー数	プリセット11種、ユーザー設定：最大9種
標準表示範囲（水平×垂直）	395mm×295mm
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：170W（最大）、パワーマネージメント スタンバイモ ード時：3W以下（最大）、サスペンドモード時3W以下(最大)子 ※2、アクティブオフモード時:3W以下(最大)
外形寸法（mm）	493（幅）×500（高さ）×479（奥行き）mm
重量	29Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各45°、上方向11°、下方向5°
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、信号ケーブル、USBケーブル、説明書（保証書）、 オーディオケーブル
その他機能	輝度 200cd/m2（peak）（OPQボタンON時）、USB内蔵： Rev.1.1適合 セルフパワードハブ、ポート数 1 Upstreamシリーズ B（コンピュータ側）、4 DownstreamシリーズA（周辺機器側）、 スピーカー 1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）、音声入力 コネクタ/ヘッドホン端子 φ3.5mm×ステレオミニジャック

※1 システムによっては対応できない場合があります。

※2 USB/オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから▶

mouse 期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)

[メルマガ登録](#)

[アフィリエイト](#)

[マイページ](#)

[お届け予定日確認](#)