

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

MA203D



モデル名	MA203D
型番	MA203D
ブラウン管	22型アパーチャグリル（表示領域20.0"/51cm）、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.24mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～110.0kHz 垂直：50～180Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性 コンポジット同期 ※1：TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン※1：0.3V p-p、負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性
映像帯域	280MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能）	1280×1024@85Hz/1920×1440@72Hz
信号入力コネクタ	D-SUB×2 ミニ15ピンコネクタ
画像情報メモリー数	プリセット9種、ユーザー設定：最大10種
標準表示範囲（水平×垂直）	395mm×295mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：140W（最大）、パワーマネージメントモード時：4W（最大）
外形寸法（mm）	493（幅）×487（高）×479（奥行）
重量	28Kg（スタンド含む）
角度調整範囲	左右各45°、上方向15°、下方向5°
環境条件	動作時：温度0～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～90%（結露なきこと）
適合規格	VCCI クラスB
保証期間	3年間保証 ※ブラウン管は1年間保証となります。
付属品	電源コード、信号ケーブル、取扱説明書/保証書

※1 システムによっては対応できない場合があります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶