

液晶ディスプレイ
LCDタッチパネル
TOUCH PANEL生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS純正オプション
OPTION法人向け製品
対応ディスプレイ一覧学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例
CASE STUDYiiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARDiiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移しますiiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

AX3818UTC



モデル名	AX3818UTC
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：38cm（15型）
最大表示範囲	304mm×228mm
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
視野角	水平：150°、垂直：140°
応答速度	35ms※1
輝度	200cd/m ₂
コントラスト比	350：1（標準）
表示色	約1600万色※2
アナログ走査周波数	水平：30.0～60.0kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：80MHz
表示可能解像度	1024×768（最大）※3
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンボジット同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠 音声：φ3.5mm×ステレオミニジャック/1.0Vrms（最大1.0KHz）
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～230V 50/60Hz 1.5A（出力DC12V 4.16A） モニタ本体：DC12V 3.33A
消費電力（最大）	40W（最大） パワーマネージメントモード時：3W（最大）※4
外形寸法（幅×高×奥行mm）	349（幅）×450（高）×181（奥）
重量（kg）	5.0kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	上方向33° 下方向40°
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度20～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度10～85％（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	TCO'95、CE、TUV-BAURT/MPR III/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B

※1 対応速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。

※2 Color Enhancer Yes選択時、Color Enhancer No選択時は26万色です。

※3 1024×768以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)
[タッチパネル](#)
[業務用サイネージ](#)
[純正オプション](#)

ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)
[お支払い方法について](#)
[営業日のご案内](#)
[返品について](#)
[よくあるご質問](#)

サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)
[故障診断・修理ご依頼](#)
[製品FAQ](#)
[各種ダウンロード](#)
[お客様の声への回答](#)
[旧製品一覧](#)

店舗情報

[仙台](#)
[秋葉原](#)
[春日部](#)
[名古屋](#)
[大阪](#)
[博多](#)

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)
[メルマガ登録](#)
[アフィリエイト](#)
[マイページ](#)
[お届け予定日確認](#)