

ホーム
HOME製品一覧
PRODUCTS法人のお客様へ
CORPORATE CUSTOMERサポート情報
SUPPORTお知らせ
INFORMATION会社情報
COMPANY製品情報
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ
LCDタッチパネル
TOUCH PANEL生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS純正オプション
OPTION法人向け製品
対応ディスプレイ一覧学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例
CASE STUDYiiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARDiiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移しますiiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

AX3852U



モデル名	AX3852U
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：38cm（15型）
最大表示範囲	304.1mm×228.1mm
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
視野角	水平：160°、垂直：上45°下80°
応答速度	20ms※1
輝度	250cd/m ₂
コントラスト比	300：1（標準）
表示色	約1620万色
アナログ走査周波数	水平：31.5～60.0kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：80MHz
表示可能解像度	1024×768（最大）※2
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ RCAピンジャック(ビデオ)、S映像端子（ビデオ）、アンテナ(テレビ)
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 ビデオ/NTSC/PAL 音声：φ3.5mm×ミニジャック(ステレオ)RCA ピンジャック(ステレオ)/0.7Vrms
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～240V 50/60Hz 1.5A（出力DC12V 3.33A） モニタ本体：DC12V
消費電力（最大）	35W（最大） パワーマネージメントモード時：5W（最大）※3
外形寸法（幅×高×奥行mm）	371.2（幅）×346（高）×120（奥）
重量（kg）	3.1kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	20°（上方向5°～25°）折りたたみ可能
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔
環境条件	動作時：温度5～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	VCCIクラスB

※1 応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。

※2 1024×768以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時。

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



mouse

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理ご依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)

[メルマガ登録](#)

[アフィリエイト](#)

[マイページ](#)

[お届け予定日確認](#)