

ホーム
HOME製品一覧
PRODUCTS法人のお客様へ
CORPORATE CUSTOMERサポート情報
SUPPORTお知らせ
INFORMATION会社情報
COMPANY製品情報
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ
LCDタッチパネル
TOUCH PANEL生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS純正オプション
OPTION法人向け製品
対応ディスプレイ一覧学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例
CASE STUDYiiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARDiiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移しますiiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

AX3852U A



モデル名	AX3852U A
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：38cm（15型）
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
視野角	水平：140°、垂直：115°
応答速度	25ms※1
輝度	250cd/m ²
コントラスト比	300：1（標準）
表示色	約1620万色
アナログ走査周波数	水平：31.5～60.0kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：80MHz
表示可能解像度	1024×768（最大）※2
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ RCAピンジャック（ビデオ）、S映像端子（ビデオ）、アンテナ（テレビ）
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/ TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 ビデオ/NTSC/PAL 音声：φ3.5mm×ミニジャック（ステレオ）、RCAピンジャック（ステレオ）/0.7Vrms
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～240V 50/60Hz 1.5A（出力DC12V 3.33A） モニタ本体：DC12V
消費電力（最大）	35W（最大） パワーマネージメントモード時：5W（最大）※3
外形寸法（幅×高×奥行mm）	371.2（幅）×346（高）×120（奥）
重量（kg）	3.1kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	20°（上方向5～25°）折りたたみ可能
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
環境条件	動作時：温度5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	VCCIクラスB

※1 応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。

※2 1024×768以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時。

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



mouse

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理ご依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認