

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンと
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

BX3814UT



モデル名	BX3814UT
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：38cm（15型）
最大表示範囲	304.1mm×228.1mm
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
視野角	水平：120°、垂直：上40°下60°
応答速度	30ms※1
輝度	350cd/m ₂
コントラスト比	300：1（標準）
表示色	約1620万色
アナログ走査周波数	水平：30～60.0kHz 垂直：55～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：80MHz
表示可能解像度	1024×768（最大）
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～240V 50/60Hz 1.2A（出力DC12V 4.0A） モニタ本体：DC12V DC4.0A
消費電力（最大）	48W（最大） パワーマネージメントモード時：3W（最大）
外形寸法（幅×高×奥行mm）	383.9（幅）×375.9（高）×180（奥）
重量（kg）	3.4kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	上方向30°
環境条件	動作時の温度 5～35℃ 保管時の温度-20～60℃ 湿度（-20～50℃未満時）：20～85％（結露なきこと） 湿度（50～60℃時）：20～55％（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII（prEN50279）/ISO 13406-2、 FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B

※1 対応速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶