

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite C380T



モデル名	ProLite C380T
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：38cm（15型）
最大表示範囲	304.1mm×228.1mm
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
視野角	水平：130°、垂直：140°
応答速度	16ms
輝度	500cd/m ²
コントラスト比	400：1（標準）
表示色	約1620万色
アナログ走査周波数	水平：31.0～69kHz 垂直：56～85Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：110MHz
表示可能解像度	1024×768（最大）
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ RCAピンジャック（ビデオ）、S-VIDEOコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B [※] 対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 ビデオ/NTSC テレビ/NTSC-M 音声：RCAピンジャック（R/L）/0.7Vrms（最大）
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	1.5W×2（ステレオスピーカー）
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～240V 50/60Hz 1.5A（出力DC12V 5A） モニタ本体：DC12V 3.75A
消費電力（最大）	45W（最大） パワーマネージメントモード時：13W（最大）※1
外形寸法（幅×高×奥行mm）	384（幅）×378（高）×179（奥）
重量（kg）	4.6kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	後方0～30°
環境条件	動作時の温度 5～35℃ 保管時の温度-20～60℃ 湿度（-20～50℃未満時）：20～85%（結露なきこと） 湿度（50～60℃時）：20～55%（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	VCCIクラスB
付属品	電源コード※2、ACアダプタ、D-SUBミニ15ピンケーブル、オーディオケーブル、リモコン※3、単4形乾電池×2、取扱説明書/保証書、ユーザー登録のご案内

※1 PCモード時。

※2 次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。

■付属以外の電源コードをお使いになる場合

■日本以外の国でお使いになる場合

サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。

※3 リモコン保証期間は1年間です。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ
ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認