

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

TSA3931HT



モデル名	TSA3931HT
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
最大表示範囲	305.3mm×244.2mm
画素ピッチ	0.2385mm×0.2385mm
視野角	水平：110°、垂直：上50°下45°
応答速度	80ms※1
輝度	200cd/m ₂
コントラスト比	200：1（標準）
表示可能解像度	1280×1024（最大）※2
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力信号	アナログRGB
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC90～110V 50 /60Hz
消費電力（最大）	52W（最大） パワーマネージメントモード時：4W（最大）
外形寸法（幅×高×奥行mm）	400（幅）×404.5（高）×210（奥）
重量（kg）	7.5kg（スピーカー、スタンド含む）
保証期間	1年間保証

※1 応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。

※2 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

mouse 期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理ご依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認