

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

TXA3622J



モデル名	TXA3622J
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
画素ピッチ	0.279mm×0.279mm
視野角	水平：100°、垂直：上20°下35°
応答速度	51ms※1
輝度	200cd/m ₂
コントラスト比	150 : 1 (標準)
表示色	約1600万色※3
表示可能解像度	1024×768 (最大) ※2
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力信号	アナログRGB
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	1W×2 (アンプ付きステレオスピーカー)
入力電源	AC90～110V 50 /60Hz
消費電力 (最大)	43W (最大)
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	390 (幅) ×392.5 (高) ×188 (奥)
重量 (kg)	5.2kg (スピーカー、スタンド含む)
保証期間	1年間保証

※1 応答速度につきましては(暗→明→暗)の速度を記載しております。(暗→明)までの速度は記載値の半分になります。

※2 1024×768以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

※3 Color Enhancer Yes選択時、Color Enhancer No選択時は26万色です。

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶