

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

[iiyamaホーム](#) > [生産終了製品](#) >

TXA3813MT



モデル名	TXA3813MT
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：38cm (15型)
最大表示範囲	304mm×228mm
画素ピッチ	0.300mm×0.300mm
視野角	水平120°、垂直：90°
応答速度	50ms※1
輝度	200cd/m ₂
コントラスト比	150：1 (標準)
表示色	約1600万色※3
アナログ走査周波数	水平24.8～61.0kHz 垂直：55～75Hz
アナログドットクロック (最大)	アナログ：80MHz
表示可能解像度	1024×768 (最大) ※2
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
ブラッグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
入力電源	AC100～230V 50 /60Hz
消費電力 (最大)	25W (最大) パワーマネージメントモード時：5W (最大)
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	375 (幅) ×389.5 (高) ×210.8 (奥)
重量 (kg)	6.1kg (スピーカー、スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90° 上方向30°下方向5°
環境条件	動作時の温度 5～35℃ 保管時の温度-20～60℃ 湿度 (-20～50℃未満時)：20～85% (結露なきこと) 湿度 (50～60℃時)：20～55% (結露なきこと)
保証期間	1年間保証
適合規格	VCCI-B、FCC-B、UL/C-UL、TUV-GS、MPRIII、ISO13406、CE、TCO'99

※1 応答速度につきましては(暗→明→暗)の速度を記載しております。(暗→明)までの速度は記載値の半分になります。

※2 1024×768以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

※3 Color Enhancer Yes選択時、Color Enhancer No選択時は26万色です。

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細は[コチラから](#)▶



iiyama 液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトは[コチラから](#)▶