

[液晶ディスプレイ LCD](#)
[タッチパネル TOUCH PANEL](#)
[生産終了製品 DISCONTINUED PRODUCTS](#)
[純正オプション OPTION](#)
[法人向け製品 対応ディスプレイ一覧](#)
[学校ICT環境設備事業 対応ディスプレイ一覧](#)
[カタログ/各種ソフトウェア ダウンロード CATALOG & APPLI DOWNLOAD](#)
[導入事例 CASE STUDY](#)
[iiyama製品、世界各国で続々受賞 WORLD AWARD](#)
[iiyama 製品ご購入はコチラから ※外部サイトへ遷移します](#)
[iiyama MousePro 法人向けパソコンとのお得なセット! ビジネスPC Mouse Pro](#)
[全国ダイレクトショップにて展示&販売中! iiyama mouse](#)
[iiyamaホーム](#) > [生産終了製品](#) >

TXA3832HT



モデル名	TXA3832HT
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：38cm（15型）
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
視野角	水平160°、垂直：160°
応答速度	25ms※1
輝度	210cd/m ₂
コントラスト比	300：1（標準）
表示色	約1600万色※3
表示可能解像度	1024×768（最大）※2
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力信号	アナログRGB
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC90～110V 50/60Hz
消費電力（最大）	55W(最大)
外形寸法（幅×高×奥行mm）	400（幅）×404.5（高）×210（奥）
重量（kg）	7.7kg（スピーカー、スタンド含む）
保証期間	1年間保証

※1 応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。
 ※2 1024×768以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。
 ※3 Color Enhancer Yes選択時、Color Enhancer No選択時は26万色です。

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細は[コチラから](#)▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトは[コチラから](#)▶

商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)
[タッチパネル](#)
[業務用サイネージ](#)
[純正オプション](#)

ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)
[お支払い方法について](#)
[営業日のご案内](#)
[返品について](#)
[よくあるご質問](#)

サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)
[故障診断・修理依頼](#)
[製品FAQ](#)
[各種ダウンロード](#)
[お客様の声への回答](#)
[旧製品一覧](#)

店舗情報

[仙台](#)
[秋葉原](#)
[春日部](#)
[名古屋](#)
[大阪](#)
[博多](#)

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは?](#)
[メルマガ登録](#)
[アフィリエイト](#)
[マイページ](#)
[お届け予定日確認](#)