

製品情報  
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ  
LCDタッチパネル  
TOUCH PANEL生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTS純正オプション  
OPTION法人向け製品  
対応ディスプレイ一覧学校ICT環境設備事業  
対応ディスプレイ一覧カタログ各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例  
CASE STUDYiiyama製品、  
世界各国で続々受賞  
WORLD AWARDiiyama 製品  
ご購入はコチラから  
※外部サイトへ遷移しますiiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！  
ビジネスPC Mouse Pro全国ダイレクトショップ  
にて展示・販売中！  
iiyama mouse[iiyamaホーム](#) > [生産終了製品](#) >

AS4311U



モデル名	AS4311U
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：43cm(17型)
最大表示範囲	337.9mm×270.3mm
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
視野角	水平：160°、垂直：160°
応答速度	40ms※1
表示色	約16777216色
アナログ走査周波数	水平：24.8～80.0kHz 垂直：56～86Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大）※2 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン ビデオ/0.3Vp-p、負極性
入力電源	AC100～230V 50/60Hz
消費電力（最大）	40W（最大） パワーマネージメントモード時：5W（最大）
外形寸法（幅×高×奥行mm）	428（幅）×427.2（高）×210.8（奥）
重量（kg）	7.5kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	左右各90° 上方向30° 下方向5°
環境条件	動作時の温度 5～35℃ 保管時の温度-20～60℃ 湿度（-20～50℃未満時）：20～85%（結露なきこと）湿度（50～60℃時）：20～55%（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	VCCIクラスB、TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII (prEN50279) /ISO13406-2、FCC-B、UL/C-UL

※1 応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。

※2 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

[▲このページの先頭に戻る](#)

## CONTENTS



## iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶

## テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細は[コチラから](#)▶iiyama液晶デジタルサイネージ  
ProLite LHシリーズ

## 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトは[コチラから](#)▶

期待を超えるコンピューター。



## 商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)  
[タッチパネル](#)  
[業務用サイネージ](#)  
[純正オプション](#)

## ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)  
[お支払い方法について](#)  
[営業日のご案内](#)  
[返品について](#)  
[よくあるご質問](#)

## サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)  
[故障診断・修理ご依頼](#)  
[製品FAQ](#)  
[各種ダウンロード](#)  
[お客様の声への回答](#)  
[旧製品一覧](#)

## 店舗情報

[仙台](#)  
[秋葉原](#)  
[春日部](#)  
[名古屋](#)  
[大阪](#)  
[博多](#)

## 初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)  
[メルマガ登録](#)  
[アフィリエイト](#)  
[マイページ](#)  
[お届け予定日確認](#)