

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

AS4315UT 1/AS4315UT BK1



モデル名	AS4315UT 1/AS4315UT BK1
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：43cm(17型)
最大表示範囲	337.9mm×270.3mm
画素ピッチ	0.26mm×0.26mm
視野角	水平：150°、垂直：上65°下60°
応答速度	25ms※1
輝度	250cd/m ₂
コントラスト比	350：1（標準）
表示色	約1677万色
アナログ走査周波数	水平：24.8～80.0kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大）※2 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ DVI-I29ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B TM 対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン、ビデオ0.3Vp-p負極性 映像：アナログ0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠
入力電源	AC100～230V 50 /60Hz 1.0～0.5A
消費電力（最大）	60W（最大） パワーマネージメントモード時：5W（最大）
外形寸法（幅×高×奥行mm）	397.4（幅）×366.5～451.5（高）※3×212.4（奥）
重量（kg）	6.2kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	左右各35° 上方向40° 下方向0° 上下可動範囲/85mm×
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時の温度 5～35℃ 保管時の温度-20～60℃ 湿度（-20～50℃未満時）：20～85％（結露なきこと）湿度（50～60℃時）：20～55％（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	AS4315UT：TCO'99、CE、TUV-GS/MPR III(prEN50279)/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B AS4315UT BK：TCO'95、CE、TUV-GS/MPR III(prEN50279)/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B
付属品	D-SUB ミニ15ピンケーブル、電源コード、ACアダプタ、取扱説明書/保証書、スタンド、ユーザー登録のご案内

※1 応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。

※2 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

※3 チルト角0°の時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶