

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンと
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

AS4316UTC



モデル名	AS4316UTC
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：43cm(17型)
最大表示範囲	340mm×272mm
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
視野角	水平：150°、垂直：140°
応答速度	40ms※1
輝度	250cd/m ₂
コントラスト比	400：1（標準）
表示色	約1600万色
アナログ走査周波数	水平：31.0～81.0kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大）※2 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B TM 対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠 音声：φ3.5mm×ステレオミニジャック/1.0Vrms（最大1.0KHz）
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～230V 50/60Hz 1.5A（出力DC12V 4.16A） モニタ本体：DC12V 2.7A
消費電力（最大）	50W（最大） パワーマネージメントモード時：3W（最大）
外形寸法（幅×高×奥行mm）	411（幅）×445（高）×210（奥）
重量（kg）	5.1kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	上方向35° 下方向22°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	75mm×75mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度：20～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度-20～50℃湿度20～85％（結露なきこと） 温度50～60℃湿度20～55％（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	TCO'95、CE、TUV-GS、MPR III、ISO 13406-2、FCC-B、UL、C-UL、VCCI-B

※1 応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。
※2 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶