

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

AS4316UTC 1



モデル名	AS4316UTC 1
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：43cm(17型)
最大表示範囲	338.0mm×270.0mm
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
視野角	水平：150°、垂直：140°
応答速度	40ms※1
輝度	250cd/m ₂
コントラスト比	400：1（標準）
表示色	約1677万色
アナログ走査周波数	水平：31.0～81.0kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大）※2 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ
ブラッグ&プレイ機能	VESA DDC2B TM 対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンボジット同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠 音声：φ3.5mm×ステレオミニジャック
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～230V 50/60Hz 1.5A（出力DC12V 4.16A） モニタ本体：DC12V 2.7A
消費電力（最大）	50W（最大） パワーマネジメントモード時：3W（最大）
外形寸法（幅×高×奥行mm）	411（幅）×445（高）×210（奥）
重量（kg）	5.1kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	上方向35° 下方向22°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	75mm×75mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度20～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ /湿度-20～50℃ 湿度20～85％（結露なきこと） /温度50～60℃ 湿度20～55％（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	TCO'95、CE、TUV-GS、MPR III、ISO 13406-2、FCC-B、UL、C-UL、VCCI-B

※1 応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。
 ※2 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ
ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



mouse

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業目のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方
BTOパソコンとは？

メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認