



ホーム HOME	製品一覧 PRODUCTS	法人のお客様へ CORPORATE CUSTOMER	サポート情報 SUPPORT	お知らせ INFORMATION	会社情報 COMPANY
-------------	------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------

製品情報
PRODUCTS

旧製品

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E1702S-2/E1702S-B2

モデル名	ProLite E1702S-2/E1702S-B2
型番	PLE1702S-W2/E1702S-B2
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※2、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：43cm(17型)
最大表示範囲	337.9mm×270.3mm
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
視野角	水平：160°、垂直：160°
応答速度	5ms※1
輝度	300cd/m ²
コントラスト比	1000：1（標準）
表示色	約1670万色
アナログ走査周波数	アナログ 水平：24～80Hz 垂直：55～75Hz、デジタル 水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大） 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ（アナログ） HDCP機能付 DVI-D24ピンコネクタ(デジタル)
ブラッグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0）準拠
スピーカー	1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100～240V 50 /60Hz
消費電力（最大）	40W（最大） パワーマネジメントモード時：2W（最大）※2
外形寸法（幅×高×奥行mm）	370.5（幅）×381.5（高）×210.0（奥） 梱装箱サイズ435（幅）×456（高）×134（奥）、5.4kg（総重量）
重量（kg）	4.1kg（スタンド除く3.9kg）
角度調整範囲	上方向20° 下方向5°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）
リサイクル	対応
RoHS規格	対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応（グリーンマーク）、TCO'03、CE、TUV-GS、TUV-Ergonomics、 FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B、GOST-R、CCC、グリーン購入法 パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム※3
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル（ケーブルの長さ1.8m）、 DVI-Dケーブル（ケーブルの長さ1.8m）、 電源コード、オーディオケーブル、 取扱説明書、保証書（取扱説明書裏表紙）、スタンド
JANコード	PLE1702S-W2：4948570059157、 PLE1702S-B2：4948570059164

※1 グレー-toグレー間の応答速度を記載。
 ※2 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
 ※3 オーディオ機器未接続時。
 ※4 2009年10月31日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから▶



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認