

液晶ディスプレイ  
LCD

タッチパネル  
TOUCH PANEL

生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション  
OPTION

法人向け製品  
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業  
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア  
ダウンロード

導入事例  
CASE STUDY

iiyama製品、  
世界各国で続々受賞

iiyama製品  
ご購入はコチラから

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

AS4611UT / AS4611UT BK



モデル名	AS4611UT / AS4611UT BK
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：45.7cm (18型)
最大表示範囲	357.1×285.7
画素ピッチ	0.279×0.279
視野角	水平：160°、垂直：160°
応答速度	30ms
輝度	230cd/m <sub>2</sub>
コントラスト比	400：1 (標準)
表示色	約1677万色
アナログ走査周波数	水平：24～80kHz 垂直：56～85Hz
アナログドットクロック (最大)	135MHz
表示可能解像度	1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ (直だし)
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン：0.3Vp-p負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～240V 50/60Hz 1.5A (出力DC12V 5A) モニター本体：DC12V 4.5A
消費電力 (最大)	55W (最大) パワーマネージメントモード時：3W以下
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	422 (幅) ×449 (高) ×210 (奥)
重量 (kg)	6.6kg (スピーカー、スタンド含む)
角度調整範囲	上方向25°下方向5°
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
適合規格	TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII(prEN50279)/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



### 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認