

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

AS4637UT/AS4637UT BK



モデル名	AS4637UT/AS4637UT BK
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：46cm（18.1型）
最大表示範囲	359×287.2
画素ピッチ	0.28×0.28
視野角	水平：170°、垂直：170°
応答速度	35ms
輝度	240cd/m ₂
コントラスト比	350：1（標準）
表示色	約1677万色
アナログ走査周波数	水平：24～80kHz 垂直：56～85Hz
アナログドットクロック（最大）	135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大） 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	DVI-I×229 ピンコネクタRCA/S端子 ビデオ端子
ブラグ&ブレイ機能	VESA DDC1/2B™
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンボジット同 期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン：0.3Vp-p負極 性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠、ビ デオ：NTSC PAL SECAM
入力電源	AC100～230V 50/60Hz 1.0～0.5A
消費電力（最大）	80W（最大） パワーマネージメントモード時：5W以下※2
外形寸法（幅×高×奥行mm）	388（幅）×365.6～450.6（高）×212.4（奥）
重量（kg）	7kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	左右70°上方向40°、昇降範囲85mm
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時の温度 5～35℃ 保管時の温度-20～60℃ 湿度（-20～50℃未満時）：20～85％（結露なきこと）湿度（50 ～60℃時）：20～55％（結露なきこと）
適合規格	AS4637UT：TCO'99、CE、TUV-GS/MPR III(prEN50279)/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B AS4637UT BK：TCO'95、CE、TUV-GS/MPR III(prEN50279)/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶



mouse

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認