

iiyamaホーム &gt; 生産終了製品 &gt;

TSA4632HT



モデル名	TSA4632HT
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：46cm（18.1型）
最大表示範囲	359.04×287.232
画素ピッチ	0.2805×0.2805
視野角	水平：170°、垂直：170°
応答速度	80ms
輝度	200cd/m <sub>2</sub>
コントラスト比	150：1（標準）
表示色	16777216色
アナログ走査周波数	水平：24.8～80kHz 垂直：56～85Hz
アナログドットクロック（最大）	135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大） 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン：0.3Vp-p負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、音声：0.7Vrms（最大）
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	1.0W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC90～110V 50/60Hz
消費電力（最大）	70W（最大） パワーマネージメントモード時：4W以下※3
外形寸法（幅×高×奥行mm）	471（幅）×466（高）×220（奥）
重量（kg）	9.5kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	左右180° 上方向30° 下方向5°
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度20～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度20～55％（結露なきこと）
適合規格	VCCIクラスB、UL/C-UL、FCC-B、TUV-GS/MPRII/ISO 9241-7/ISO 9241-8、CE、TCO'99、ISO9241-3
付属品	Display Utility Disk、D-SUBミニ15ピンケーブル、USBケーブル、Pivot software(試供品)、オーディオケーブル、クリーニングクロス、二芯アダプタ、クランパー2個、取り扱い説明書/保証書、電源コード

※1 縦型表記に対応したドライバが必要です。本機には原則としてPivot softwareが添付されていますが、全てのPCで全ての動作を保証するものではありません。また、このドライバにより発生したいかなる損害についても、弊社はその責任を負いません。Pivot softwareに関する詳しい情報は<http://www.portrait.co.jp>をご覧ください。

※2 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってずじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※3 オーディオ機器未接続時。

[▲このページの先頭に戻る](#)

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶



### テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細は[コチラから](#)▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

#### 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトは[コチラから](#)▶



mouse

期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)

[タッチパネル](#)

[業務用サイネージ](#)

[純正オプション](#)

#### ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)

[お支払い方法について](#)

[営業日のご案内](#)

[返品について](#)

[よくあるご質問](#)

#### サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)

[故障診断・修理依頼](#)

[製品FAQ](#)

[各種ダウンロード](#)

[お客様の声への回答](#)

[旧製品一覧](#)

#### 店舗情報

[仙台](#)

[秋葉原](#)

[春日部](#)

[名古屋](#)

[大阪](#)

[博多](#)

#### 初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)

[メルマガ登録](#)

[アフィリエイト](#)

[マイページ](#)

[お届け予定日確認](#)