

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E1900WS-2 / E1900WS-B2



モデル名	ProLite E1900WS-2 / E1900WS-B2
型番	PLE1900WS-W2/E1900WS-B2
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：48cm（19型）
最大表示範囲	408.2×255.2
画素ピッチ	0.2835×0.2835
視野角	水平：150°、垂直：上75°下65°
応答速度	5ms
輝度	300cd/m ₂
コントラスト比	700：1（標準）
表示色	約1620万色(6bit+2bit拡張)
アナログ走査周波数	アナログ 水平：30～80kHz 垂直：50～75Hz、デジタル 水平：30～80kHz 垂直：50～75Hz
アナログドットクロック（最大）	137MHz
表示可能解像度	1440×900（最大） 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0）準拠 音声：0.7Vrms（最大）
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	1.0W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100～240V 50/60Hz 1.5A
消費電力（最大）	39W（最大） パワーマネージメントモード時：1W以下※3
外形寸法（幅×高×奥行mm）	443.0（幅）×379.5（高）×202.5（奥）
重量（kg）	4.5kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	上方向20°下方向0°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）
リサイクル	対応
RoHS規格	対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応（グリーンマーク）、グリーン購入法、TCO'99、CE、TUV-GS/MPR3（prEN50279）/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B、GOST-R、
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル、電源コード、オーディオケーブル、取扱説明書/保証書（取扱説明書裏表紙）、スタンド
JANコード	PLE1900WS-W2：4948570057139 PLE1900WS-B2：4948570057146

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってずじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 最大解像度以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶