

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E1905WS / E1905WS-B



モデル名	ProLite E1905WS / E1905WS-B
型番	PLE1905WS-W1/PLE1905WS-B1
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：48cm（19型）
最大表示範囲	408.24×255.15
画素ピッチ	0.285×0.285
視野角	水平：160°、垂直：160°
応答速度	5ms
輝度	300cd/m ₂
コントラスト比	1000：1（標準）
表示色	約1670万色
アナログ走査周波数	アナログ 水平：30～81kHz 垂直：56～75Hz、デジタル 水平：30～81kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	137MHz
表示可能解像度	1440×900（最大） 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性、 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック 0.7Vrms（最大）
スピーカー	1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力（最大）	36W（最大） パワーマネージメントモード時：2W以下※3
外形寸法（幅×高×奥行mm）	454.0（幅）×342.0（高）×195.5（奥） 梱包箱サイズ533（幅）×406（高）×152（奥）、5.6kg（総重量）
重量（kg）	4.5kg（スタンド除く3.8kg）
角度調整範囲	上方向20°下方向5°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）
リサイクル	対応
RoHS規格	対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応（グリーンマーク）、VCCI-B、パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル（ケーブルの長さ1.8m）、DVI-Dケーブル（ケーブルの長さ：1.8m）、電源コード、オーディオケーブル、取扱説明書/保証書（取説裏表紙）、スタンド
JANコード	PLE1905WS-W1：4948570059058、 PLE1905WS-B1：4948570059065

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってずじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり縁が部分的に太くなります。
 ※3 オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)
[タッチパネル](#)
[業務用サイネージ](#)
[純正オプション](#)

ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)
[お支払い方法について](#)
[営業日のご案内](#)
[返品について](#)
[よくあるご質問](#)

サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)
[故障診断・修理依頼](#)
[製品FAQ](#)
[各種ダウンロード](#)
[お客様の声への回答](#)
[旧製品一覧](#)

店舗情報

[仙台](#)
[秋葉原](#)
[春日部](#)
[名古屋](#)
[大阪](#)
[博多](#)

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)
[メルマガ登録](#)
[アフィリエイト](#)
[マイページ](#)
[お届け予定日確認](#)