

製品情報 PRODUCTS	旧製品
------------------	-----

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境整備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンと
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E1908WS-B



モデル名	ProLite E1908WS-B
型番	PLE1908WS-B1
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：48cm（19型）
最大表示範囲	408.2×255.2
画素ピッチ	0.243×0.243
視野角	水平：170°、垂直：160°
応答速度	5ms
輝度	300cd/m ₂
コントラスト比	1000：1（標準） / 20000：1（DCR使用時※4）
表示色	約1670万色
アナログ走査周波数	アナログ 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz、デジタル 水 平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度	1680×1050（最大） 1.8MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ（アナログ） DVI-D24コネクタ（HDCP機能付）（デジタル）
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性、 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI （デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠 音声：1.0Vrms（最大）
スピーカー	1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力（最大）	33W（標準） パワーマネージメントモード時：1W（最大）※3
外形寸法（幅×高×奥行mm）	439.0（幅）×365.0（高）×190.0（奥） 梱装箱サイズ506.0（幅）×150.0（高）×415.0（奥）、5.0kg （総重量）
重量（kg）	3.5kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	上方向20°下方向5°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～70％（結露なきこと）
リサイクル	対応
RoHS規格	対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応（グリーンマーク）、CE、TUV-GS、VCCI-B、パワ ーセーブ：国際エネルギースタープログラム、その他：グリーン 購入法
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル、DVI-Dケーブル、電源コード、オー ディオケーブル、取扱説明書/保証書（取説裏表紙）、スタンドベ ース
JANコード	PLE1908WS-B1：4948570110353

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時。

※4 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから▶