

液晶ディスプレイ
LCDタッチパネル
TOUCH PANEL生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS純正オプション
OPTION法人向け製品
対応ディスプレイ一覧学校/ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧カタログ/各種ソフトウェア
ダウンロード導入事例
CASE STUDYiiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARDiiyama製品
ご購入はコチラからiiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！

ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！

iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E481S-3 / E481S-B3 / E481S-S3



モデル名	ProLite E481S-3 / E481S-B3 / E481S-S3
型番	PLE481S-W3S / E481S-B3S / E481S-S3S
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：48cm (19型)
最大表示範囲	376.2×301.1
画素ピッチ	0.294×0.294
視野角	水平：150°、垂直：上75°下60°
応答速度	8ms
輝度	300cd/m ²
コントラスト比	700：1 (標準)
表示色	16777216色
アナログ走査周波数	アナログ 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz、デジタル 水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック (最大)	135MHz
表示可能解像度	1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ DVI-D24 ピンコネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン：0.3Vp-p負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠 音声：0.7Vrms (最大)
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2 (アンプ付きステレオスピーカー)
入力電源	AC100～240V 50/60Hz 1.5A
消費電力 (最大)	40W (最大) パワーマネージメントモード時：2W以下※2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	418 (幅) ×411.5 (高) ×196.5 (奥)
重量 (kg)	5.5kg (スピーカー、スタンド含む)
角度調整範囲	上方向22°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII (prEN50279) / ISO 13406-2、 FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B
付属品	D-SUB ミニ15ピンケーブル、電源コード、オーディオケーブル、 取扱説明書/保証書

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶