

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E481S / E481S-B / E481S-S



| | |
|-----------------|--|
| モデル名 | ProLite E481S / E481S-B / E481S-S |
| パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス |
| サイズ | 対角：48cm（19型） |
| 最大表示範囲 | 376.2×301.1 |
| 画素ピッチ | 0.294×0.294 |
| 視野角 | 水平：176°、垂直：176° |
| 応答速度 | 25ms |
| 輝度 | 250cd/m ₂ |
| コントラスト比 | 400：1（標準） |
| 表示色 | 16777216色 |
| アナログ走査周波数 | アナログ 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz、デジタル 水平：31～80kHz 垂直：55～75Hz |
| アナログドットクロック（最大） | 135MHz |
| 表示可能解像度 | 1280×1024（最大） 1.3MegaPixels |
| 信号入力コネクタ | D-SUB ミニ15ピンコネクタ DVI-D24 ピンコネクタ |
| ブラグ&プレイ機能 | VESA DDC1/2B™ |
| 入力信号 | 同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン：0.3Vp-p負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠 音声：0.7Vrms（最大） |
| ヘッドホン端子 | φ3.5mm×ステレオミニジャック |
| スピーカー | 2W×2（アンプ付きステレオスピーカー） |
| 入力電源 | AC100～240V 50/60Hz 1.5A |
| 消費電力（最大） | 50W（最大） パワーマネジメントモード時：3W以下※2 |
| 外形寸法（幅×高×奥行mm） | 418（幅）×411.5（高）×196.5（奥） |
| 重量（kg） | 6.0kg（スピーカー、スタンド含む） |
| 角度調整範囲 | 上方向22° |
| セキュリティ | 盗難防止用金具取り付け孔 |
| フリーマウント | 100mm×100mm（VESA規格対応） |
| 環境条件 | 動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと） |
| 適合規格 | TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII（prEN50279）/ ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B |
| 付属品 | D-SUB ミニ15ピンケーブル、電源コード、オーディオケーブル、取扱説明書/保証書 |

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますか、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインナップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業目のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認