

|                  |          |
|------------------|----------|
| 製品情報<br>PRODUCTS | 液晶ディスプレイ |
|------------------|----------|

iiyamaホーム > 生産終了製品 > ProLite E2282HD

|                        |    |      |      |
|------------------------|----|------|------|
| LED<br>ProLite E2282HD | 特長 | スペック | 印刷する |
|------------------------|----|------|------|




カタログ・各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例  
CASE STUDY



iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット！  
ビジネスPC Mouse Pro

iiyama 製品  
ご購入はコチラから  
※外部サイトへ遷移します

|                     |   |  |                        |
|---------------------|---|--|------------------------|
| モデル名                | ProLite E2282HD   |  |                        |
| 型番                  | E2282HD-B1  |  |                        |
| 液晶パネル<br>※1         | LCDパネル種類  | TN ノングレア液晶   |                        |
|                     | 駆動方式  | a-Si TFT アクティブマトリックス                                       |                        |
|                     | サイズ   | 対角：54.7cm(21.5型) 16：9                                      |                        |
|                     | 最大表示範囲  | 水平476.6×垂直268.1mm  |                        |
|                     | 画素ピッチ   | 0.248mm  |                        |
|                     | 視野角   | 左右各85°、上下各80° (標準)   |                        |
|                     | 応答速度  | 5ms (黒→白→黒 標準)   |                        |
|                     | 輝度  | 250cd/m2 (標準)  |                        |
|                     | コントラスト比   | 1000：1 (標準) 12000000：1(ACR機能時※3)                           |                        |
|                     | 表示色   | 約1677万色  |                        |
| アナログ走査周波数           | 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz  |  |                        |
| デジタル走査周波数           | 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz  |  |                        |
| 表示可能解像度※2           | 1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels  |  |                        |
| 信号入力コネクタ            | アナログ  | D-SUBミニ15ピンコネクタ  |                        |
|                     | デジタル  | DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)                                    |                        |
| プラグ&プレイ機能           | VESA DDC2B™対応   |  |                        |
| 入力信号                | 同期  | セパレート同期：TTL, 正極性/負極性                                       |                        |
|                     | 映像  | アナログ   | 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 |
|                     |   | デジタル   | DVI (Rev.1.0) 準拠       |
|                     | 入力音声信号  | -  |                        |
|                     | 音声入力コネクタ  | -  |                        |
| ヘッドホン端子(Line out)   | -   |  |                        |
| USBハブ               | -   |  |                        |
| 昇降スタンド&スィーベル        | -   |  |                        |
| 入力電源                | AC100～240V 50/60Hz  |  |                        |
| 消費電力                | 標準  | 21W (最大30W)  |                        |
|                     | パワーマネージメントモード時  | 0.5W (最大)  |                        |
| スピーカー               | -   |  |                        |
| 外形寸法(幅×高×奥行mm)      | 505.0 (幅) ×382.5 (高) ×193.0 (奥行) mm   |  |                        |
| 重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 2.9kg (2.6kg スタンド含まず)   |  |                        |
| 梱包箱サイズ、総重量          | 566 (幅) ×374 (高) ×123 (奥行) mm 4.2kg   |  |                        |
| 角度調節範囲              | 上方向22°下方向5°   |  |                        |
| セキュリティ              | 盗難防止用金具取り付け孔  |  |                        |
| フリーマウント             | 100mm×100mm (VESA規格対応)  |  |                        |
| 環境条件                | 動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと)<br>保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)  |  |                        |
| リサイクル               | 対応  |  |                        |
| RoHS 6物質            | 閾値以下 (除外項目を除く)  |  |                        |
| J-Moss対応            |  <a href="#">グリーンマーク</a> |  |                        |
| 保証期間                | 3年間保証<br>※LCDパネル、バックライト含む   |  |                        |
| 適合規格                | CE、TUV-GS、VCCI-B、グリーン購入法、<br>国際エネルギースタープログラム  |  |                        |
| 付属品                 | 信号ケーブル  | D-SUBミニ15ピンケーブル (1.5m) /DVI-Dケーブル (1.5m) /<br>電源コード (1.8m) |                        |
|                     | その他   | スタンドベース/スタンドネック/セーフティー&クイックスタート<br>ガイド/保証書 (クイックスタートガイド内)  |                        |
| JANコード              | マーベルブラック  | E2282HD-B1 : 4948570114481                                 |                        |

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ

液晶デジタルサイネージ  
ProLite LHシリーズ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる  
スペシャルサイトはコチラから▶

 mouse 期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

#### ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

#### サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

#### 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

#### 初めてご利用の方

BTOパソコンとは?  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認