

iiyamaホーム &gt; 生産終了製品 &gt;

ProLite E2271HDS-B



モデル名	ProLite E2271HDS-B
型番	PLE2271HDS-B1
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：55cm(21.5型) 16：9
最大表示範囲	476.6mm×268.1mm
画素ピッチ	0.248mm×0.248mm
視野角	水平：170°、垂直：160°
応答速度	5ms
輝度	250cd/m <sub>4</sub>
コントラスト比	1000：1（標準） / 5000000：1（ACR機能時※2）
表示色	約1670万色
アナログ走査周波数	アナログ 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz、 デジタル 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度	1920×1080（最大） 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/HDMIコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（Rev.1.0）準拠 / HDMI（Ver.1.3）準拠 音声：1.0Vrms（最大） 音声入力コネクタ：φステレオミニジャック
スピーカー	1W×2
入力電源	DC12V
消費電力（最大）	21W（最大） パワーマネージメントモード時：1W（最大）※3
外形寸法（幅×高×奥行mm）	525.5（幅）× 376.0（高）× 166.0（奥） 梱装箱サイズ582.0（幅）×117.0（高）×427.0（奥）、4.9kg（総重量）
重量（kg）	2.9kg（スタンド含む、アダプタ含まず） 2.7kg（スタンド、アダプタ含まず）
角度調整範囲	上方向12° 下方向3°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度：10～80％（結露なきこと） 保管時：温度 -20～60℃ 湿度：5～85％（結露なきこと）
リサイクル	対応
RoHS規格	対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応（グリーンマーク）、CE、TUV-Bauart、 VCCI-B、グリーン購入法、 パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム5.0
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル、DVI-Dケーブル、HDMIケーブル 電源コード、オーディオケーブル、ACアダプタ ケーブルホルダー、スタンドベース、セーフティ&クイックス タートガイド、保証書(クイックスタート内)
JANコード	PLE2271HDS-B1：4948570110834

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）

※3 オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているその悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ

#### ProLite LHシリーズ

#### 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

#### ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

#### サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

#### 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

#### 初めてご利用の方

BTOパソコンとは？  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認