

製品情報
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ
LCDタッチパネル
TOUCH PANEL生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS純正オプション
OPTION法人向け製品
対応ディスプレイ一覧学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例
CASE STUDYiiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARDiiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移しますiiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E2209HDS / E2209HDS-B



モデル名	ProLite E2209HDS / E2209HDS-B
型番	PLE2209HDS-W1 / E2209HDS-B1
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※2、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：55cm(21.5型)
最大表示範囲	477.5mm×268.6mm
画素ピッチ	0.248mm×0.248mm
視野角	水平：170°、垂直：160°
応答速度	2ms※1
輝度	300cd/m ₂
コントラスト比	1000：1（標準） / 20000：1（ACR使用時※4）
表示色	約1670万色
アナログ走査周波数	アナログ 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz、デジタル 水平：30～80k Hz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度	1920×1080（最大）※3 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ（アナログ） DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付き）、HDMIコネクタ（デジタル）
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B TM 対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL 正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準) 75Ω 正極性 デジタル/DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI（Ver.1.2）準拠 音声：φ3.5ステレオミニジャック、1Vrms（最大）
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力（最大）	41W（最大） パワーマネージメントモード時：2W（最大）※5
外形寸法（幅×高×奥行mm）	513.0（幅）×366.0（高）×181.5（奥） 梱装箱サイズ575.0（幅）×131.0（高）×374.0（奥行）、6.5kg（総重量）
重量（kg）	4.3kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	上方向20° 下方向5°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%最大（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%最大（結露なきこと）
リサイクル	対応
RoHS規格	対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応（グリーンマーク）、CE、TUV-GS、PSE、グリーン購入法 パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル、DVI-Dケーブル、HDMIケーブル 電源コード、オーディオケーブル、取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)、スタンド、スタンドベース
JANコード	PLE2209HDS-W1：4948570110070 PLE2209HDS-B1：4948570110087

※1 グレー to グレー間の応答速度。黒→白→黒は5ms

※2 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってずじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※3 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※4 2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合していません

※5 オーディオ機器未接続時。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama製デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認