

iiyamaホーム &gt; 生産終了製品 &gt;

ProLite XB2374HDS-B



モデル名	ProLite XB2374HDS-B
型番	PLXB2374HDS-B1
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※2、LCDパネル種類 IPS
サイズ	対角：58.4cm (23型) 16 : 9
最大表示範囲	509.2mm×286.4mm
画素ピッチ	0.265mm×0.265mm
視野角	水平：178°、垂直：178°
応答速度	5ms※1
輝度	250cd/m <sub>2</sub>
コントラスト比	1000 : 1 (標準) / 5000000:1(ACR機能時※5)
表示色	約1677万色
アナログ走査周波数	アナログ 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz、 デジタル 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度	1920×1080 (最大) ※3 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /HDMIコネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL 正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準) 75Ω 正極性、 デジタル/DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI 音声：1.0Vrms (最大) 音声入力コネクタ：φ3.5ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2 (アンプ付きステレオスピーカー)
入力電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力 (最大)	35W (標準) 45W (最大) パワーマネージメントモード時：0.5W (最大) ※4
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	547 (幅) ×407.5～517.5 (高) ×249.5 (奥) 横包箱サイズ615 (幅) ×470 (高) ×189 (奥)、7.15kg (総重量)
重量 (kg)	5.4kg (スピーカー、スタンド含む) 3.0kg (スタンド、アダプタ含まず)
角度調整範囲	上方向20° 左右方向各170°、昇降範囲110mm
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%最大 (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%最大 (結露なきこと)
リサイクル	対応
RoHS規格	RoHS 6物質：閾値以下 (除外項目を除く)
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応 (グリーンマーク)、CE (※6)、TUV-Bauart、 VCCI-B、グリーン購入法、TCO Certified、PSE パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム
付属品	D-SUB ミニ15ピンケーブル (1.8m)、DVI-Dケーブル (1.8m)、HDMIケーブル (1.8m)、電源コード (1.8m)、オーディオケーブル (1.8m) スタンドベース、スタンド固定用ネジ、セーフティー&クイック スタートガイド、保証書 (クイックスタート内)
JANコード	PLXB2374HDS-B1 : 4948570111183

※1 グレー to グレー間の応答速度、オーバードライブの設定を5とした時  
 ※2 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。  
 ※3 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。  
 ※4 オーディオ機器未接続時。  
 ※5 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)  
 ※6 2013年1月以降のCEには対応していません。

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



### 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶