

製品情報 PRODUCTS	液晶ディスプレイ
------------------	----------

液晶ディスプレイ  
LCD

タッチパネル  
TOUCH PANEL

業務用サイネージ  
SIGNAGE

純正オプション  
OPTION

生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTS

カタログ・各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例  
CASE STUDY



iiyama MousePro  
法人向けパソコンとの  
お得なセット!  
ビジネスPC Mouse Pro

iiyama 製品  
ご購入はコチラから  
※外部サイトへ遷移します

iiyamaホーム > 生産終了製品 > ProLite X2382HS

LED IPS  
ProLite X2382HS



モデル名	ProLite X2382HS		
型番	X2382HS-GB1		
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	IPS ノングレア液晶	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角：58.4cm (23型) 16:9	
	最大表示範囲	水平：509.2mm×垂直：286.4mm	
	画素ピッチ	0.265mm	
	視野角	左右各89°、上下各89° (標準)	
	応答速度	5ms (GtoG ※5)	
	輝度	250cd/m2 (標準)	
	コントラスト比	1000 : 1 (標準) 5000000:1(ACR機能時※4)	
	表示色	約1677万色	
アナログ走査周波数	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz		
デジタル走査周波数	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz		
表示可能解像度※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels		
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /HDMIコネクタ×1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応		
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック		
ヘッドホン端子	-		
USBハブ	-		
昇降スタンド & スイーベル	-		
入力電源	AC100～240V 50/60Hz		
消費電力 ※3	標準	26W (最大45W)	
	パワーマネジメントモード時	0.5W (最大)	
スピーカー	2W×2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	548.5 (幅) ×388.5 (高) ×213.5 (奥行) mm		
重量 kg	スピーカー、スタンド含む	4.0kg	
	本体 (スタンド含まず)	3.6kg	
梱装箱サイズ、総重量	607 (幅) ×427 (高) ×122 (奥行) mm 5.6kg		
角度調節範囲	上方向21°、下方向4°		
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)		
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)		
リサイクル	対応		
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)		
J-Moss対応	<a href="#">グリーンマーク</a>		
保証期間	3年間保証 ※LEDパネル、バックライト含む		
適合規格	TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法※7、国際エネルギースタープログラム※6		
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル (1.8m) /DVI-Dケーブル (1.8m) /HDMIケーブル (1.8m) /電源コード (1.8m) /オーディオケーブル (1.8m)	
	その他	スタンドネック/スタンドベース/ケーブルホルダー セーフティー&クイックスタートガイド/保証書 (クイックスタート内)	
JANコード	マーベルブラック	X2382HS-GB1 : 4948570112920	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オーディオ機器未接続時 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio) ※5 オーバードライブの設定を+2とした時 ※6 国際エネルギースタープログラム：2016年9月生産分迄が対応となり、10月1日以降生産分からは非対応となります。 ※7 グリーン購入法：2017年3月迄のグリーン購入法に対応となり、2017年4月1日以降のグリーン購入法からは非対応となります。

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

#### 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



#### 商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)  
[タッチパネル](#)  
[業務用サイネージ](#)  
[純正オプション](#)

#### ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)  
[お支払い方法について](#)  
[営業日のご案内](#)  
[返品について](#)  
[よくあるご質問](#)

#### サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)  
[故障診断・修理依頼](#)  
[製品FAQ](#)  
[各種ダウンロード](#)  
[お客様の声への回答](#)  
[旧製品一覧](#)

#### 店舗情報

[仙台](#)  
[秋葉原](#)  
[春日部](#)  
[名古屋](#)  
[大阪](#)  
[博多](#)

#### 初めてご利用の方

[BTOパソコンとは?](#)  
[メルマガ登録](#)  
[アフィリエイト](#)  
[マイページ](#)  
[お届け予定日確認](#)