

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

LED GAME	ProLite GB2488HSU-2	特長	スペック	印刷する
----------	---------------------	----	------	------



モデル名	ProLite GB2488HSU-2		
型番	GB2488HSU-B2		
液晶パネル ※1	LCD/パネル種類	TN ノングレアパネル	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角：61cm(24型) 16：9	
	最大表示範囲	水平：531.4mm×垂直：298.9mm	
	画素ピッチ	0.277mm	
	視野角	左右各85°、上下各80° (標準)	
	応答速度	5ms (黒→白→黒 標準) 1ms (GtoG ※5)	
	輝度	350cd/m2 (標準)	
	コントラスト比	1000：1 (標準) 12000000：1(Adv. Contrast機能時※4)	
	表示色	約1677万色	
アナログ走査周波数	-		
デジタル走査周波数	DVI/DisplayPort	水平：30～160kHz 垂直：30～145Hz	
	HDMI	水平：30～140kHz 垂直：30～120Hz	
	DisplayPort (FreeSync無効)	水平：30～160kHz 垂直：30～144Hz	
	DisplayPort (FreeSync有効)	水平：30～140kHz 垂直：45～120Hz	
表示可能解像度※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels		
信号入力コネクタ	アナログ	-	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /DisplayPort×1/ HDMIコネクタ ×2	
プラグ&ブレイ機能	VESA DDC2B™対応		
入力信号	同期	-	
	映像	アナログ	-
		デジタル	DVI (Rev.1.0) 準拠/HDMI/DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子	対応		
USBハブ	USB3.0 1Up stream：シリーズB/2Down stream：シリーズA		
昇降スタンド&スィーベル	対応 (130mm & 左右90°)		
入力電源	AC100～240V 50/60Hz		
消費電力	標準	38W (最大63W)	
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大) ※3	
スピーカー	3W×2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	568.0 (幅) ×388.0～518.0 (高) ×230.0 (奥行) mm		
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)	5.6kg (3.5kg スタンド含まず)		
梱装箱サイズ、総重量	621 (幅) ×443 (高) ×187 (奥行) mm 7.5kg		
角度調節範囲	上方向22° 下方向5°		
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)		
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)		
リサイクル	対応		
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)		
J-Moss対応	グリーンマーク		
保証期間	3年間保証 ※LEDパネル、バックライト含む		
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE		
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル (1.5m) /DVIケーブル(デュアルリンク) (1.5m) / HDMIケーブル (1.5m) /オーディオケーブル(1.5m)/電源コード (1.8m)/ USBケーブル (1.5m)	
	その他	スタンドベース/固定ネジ3個/セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	マーベルブラック	GB2488HSU-B2： 4948570114405	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時

※4 Adv. Contrast機能 (Advanced Contrast Ratio)

※5 Over Drive機能の設定を"+2"とした時

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!
テレワーク時に感じているその悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ
液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは?
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認