

iiyamaホーム > 生産終了製品 > ProLite GE2788HS-2

LED GAME ProLite GE2788HS-2	特長	スペック	印刷する
--------------------------------	----	------	------



モデル名	ProLite GE2788HS-2		
型番	GE2788HS-B2		
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	TN	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角：68.6cm(27型) 16：9	
	最大表示範囲	水平：597.9mm×垂直：336.3mm	
	画素ピッチ	0.311mm	
	視野角	左右各85°、上下各80°（標準）	
	応答速度	5ms（黒→白→黒 標準） 1ms（GtoG ※4）	
	輝度	300cd/m2（標準）	
	コントラスト比	1000：1（標準） 12000000:1（Adv.コントラスト機能時）	
	表示色	約1677万色	
対応周波数	VGA	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	
	DVI	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	
	HDMI（FreeSyncオフ）	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	
	HDMI（FreeSyncオン）	水平：30～84kHz 垂直：48～75Hz	
対応最大解像度 ※2		1920×1080（最大） 2.1MegaPixels	
	VGA	1920×1080 60Hz	
	DVI	1920×1080 60Hz	
	HDMI（FreeSyncオフ）	1920×1080 60Hz	
	HDMI（FreeSyncオン）	1920×1080 75Hz	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付） / HDMIコネクタ	
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p（標準）, 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI（Rev.1.0）準拠/HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms（最大）	
音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック		
ヘッドホン端子	対応		
USBハブ	-		
昇降スタンド&スイーベル	-		
入力電源	AC100～240V 50/60Hz		
消費電力	標準	26W（最大40W）	
	パワーマネージメントモード時	0.5W（最大）※3	
スピーカー	2.5W × 2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	643.5（幅）×462.0（高）×242.0（奥行） mm		
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)	4.6 kg（4.1kg スタンド含まず）		
梱装箱サイズ、総重量	704（幅）×525（高）×137（奥行） mm 6.8kg		
角度調節範囲	上方向20° 下方向5°		
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）		
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%（結露なきこと）		
リサイクル	対応		
RoHS 10物質	閾値以下（除外項目を除く）		
J-Moss対応	グリーンマーク		
保証期間	5年間保証 ※LEDパネル、バックライトは「3年間保証」となります。 ※保証内容の詳細は サポート情報 をご確認ください。		
適合規格	VCCI-B, PSE, 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法		
付属品	信号ケーブル	DVIケーブル(1.5m) / HDMIケーブル(1.5m) / D-SUBミニ15ピンケーブル(1.5m) / オーディオケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m)	
	その他	スタンドベース/セーフティー&クイックスタートガイド/保証書（クイックスタートガイド内）	
JANコード	マーベルブラック	GE2788HS-B2 : 4948570114948	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時

※4 Over Drive機能の設定を"+2"とした時

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細は[コチラから](#)▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトは[コチラから](#)▶