

## 製品情報

PRODUCTS

## 液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ  
LCDタッチパネル  
TOUCH PANEL業務用サイネージ  
SIGNAGE純正オプション  
OPTION生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTSカタログ・各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例  
CASE STUDY

iiyamaホーム &gt; 製品一覧 &gt; 生産終了製品 &gt;

LED IPS  
ProLite XB2779QQS

特長

スペック

印刷する



モデル名	ProLite XB2779QQS	
型番	XB2779QQS-S1	
液晶パネル ※1	パネル種類	IPS方式 グレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：68.3cm (27型) 16：9
	最大表示範囲	水平：595.2mm×垂直：334.8mm
	画素ピッチ	水平：0.116mm×垂直：0.116mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	4ms (GtoG ※2)
	輝度	440cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1,200：1 (標準) 80,000,000:1(ACR機能時※3)
最大表示色	16,777,216色	
デジタル走査周波数	【HDMI】 水平：30～135kHz 垂直：24～30Hz、55～75Hz 【DisplayPort】 水平：30～180kHz 垂直：24～30Hz、55～75Hz	
最大表示解像度※4	【HDMI】 3840x2160 60Hz 【DisplayPort】 5120x2880 60Hz	
信号入力コネクタ (デジタル)	HDMI×3, DisplayPort×2	
ブラッグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力映像信号 (デジタル)	HDMI, DisplayPort	
ヘッドホン端子	対応	
スピーカー	2W×2	
昇降スタンド&スィーベル	対応 (高さ130mm&左右各45°)	
入力電源	AC100～240V 50/60Hz	
消費電力	【標準】60W (最大75W) 【パワーマネージメントモード時※5】0.5W (最大)	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	650.0×434.5～564.5×230.0mm	
重量	スピーカー、スタンド含む	8.2kg
	本体(スタンド含まず)	5.9kg
梱包箱サイズ、総重量	730.0 (幅) ×530.0 (高) ×205.0 (奥行) mm 10.5kg	
角度調節範囲	上方向17°下方向2°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)	
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)	
リサイクル	対応	
RoHS 10物質	閾値以下 (除外項目を除く)	
J-Moss対応	<a href="#">グリーンマーク</a>	
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細は <a href="#">サポート情報</a> をご確認ください。	
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、 国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法	
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル (1.8m) /HDMIケーブル (1.5m)
	その他	電源コード (1.8m) /スタンドベース/固定ネジ3個 セーフティー&クイックスタートガイド/保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	XB2779QQS-S1 : 4948570115525	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 オーバードライブの設定を+2とした時

※3 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)

※4 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり縁が部分的に太くなります。

※5 AV機器未接続時

[▲このページの先頭に戻る](#)

## CONTENTS



## iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



## テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているその悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



## iiyama液晶デジタルサイネージ

## ProLite LHシリーズ

## 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから▶



mouse

期待を超えるコンピューター。



## 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

## ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

## サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

## 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

## 初めてご利用の方

BTOパソコンとは?  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認