

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite T210R-W0X



モデル名	ProLite T210R-W0X
型番	PLT210R-W0X
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※2
サイズ	対角：21.3cm(8.4型)
最大表示範囲（水平×垂直）	170.496mm×127.872mm
画素ピッチ（水平×垂直）	0.1665mmx0.1665mm
視野角（標準）	水平：85°、垂直：85°
応答速度（黒→白→黒）	25ms
輝度（標準）	320cd/m ₂
コントラスト比（標準）	400：1（標準）
表示色（最大）	16777216色
走査周波数	水平：24.0～61.0kHz 垂直：56～75Hz
表示可能解像度（最大）	1024×768
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ S-Video、コンポジットVideo RCA ステレオミニジャック
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
スピーカー	0.5W×2（ステレオ）
入力電源	AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	21W（通常） パワーマネージメントモード時：2W
外形寸法（mm）	220.6（幅）×173（高）×100（奥）、スタンド含む
重量	約1.4kg
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 保管時：温度-20～60℃ 湿度（-20～50℃未満時）：20～85％（結露なきこと）湿度（50～60℃未満時）：20～55％（結露なきこと）
適合規格	VCCI-B
保証期間	1年間
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード、ACアダプター（12V40W）、D-SUB mini15 VGAケーブル、RS-232Cケーブル

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶