

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite T1530SR-W1/B1



モデル名	ProLite T1530SR-W1/B1
型番	PLT1530SR-W1/B1
タイプ	スタンド
タッチパネル方式	抵抗膜
表面処理（透過率）	アンチグレア（透過率60%）
タッチパネル通信方式	USB/RS-232C(Combo)
液晶パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：38cm（15型）
最大表示範囲（水平×垂直）	304.1mm×228.1mm
画素ピッチ（水平×垂直）	0.297mm×0.297mm
視野角（標準）	水平：120°、垂直：60～75°
応答速度（黒→白→黒）	16ms※1
輝度（標準）	280cd/m ₂ （タッチパネル装着時）
コントラスト比（標準）	500：1（標準）
表示色（最大）	約1620万色
走査周波数	水平：31.0～60.0kHz 垂直：60～75Hz
表示可能解像度（最大）	1024×768（最大）
信号入力コネクタ	アナログ：D-SUBミニ15ピンコネクタ デジタル：DVI-D24ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
スピーカー	1W×2
入力電源	ACアダプタ DC12V 4A
消費電力	23W（最大） 省電力モード時：2W（最大）
外形寸法（mm）	351（幅）×314.5（高）×140（奥）
重量	4.3kg
角度調整範囲	上方向90°下方向5°
フリーマウント	75mm×75mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度5～35℃
J-Moss対応	グリーンマーク
保証期間	1年間保証
適合規格	CE、FCC、VCCI-B、UL/cUL、TUV-SUD
付属品	電源コード、ACアダプタ、D-SUBケーブル、DVI-Dケーブル、 RS232Cケーブル、USBケーブル、オーディオケーブル、タッチ スクリーンドライバードиск、取扱説明書/保証書
JANコード	PLT1530SR-W1：4948570058587 PLT1530SR-B1：4948570058870

※1 応答速度につきましては、[暗→明→暗]の速度を記載しております。<暗→明>までの速度は記載値の半分になります。

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細は[コチラから](#)▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトは[コチラから](#)▶



mouse

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認